Caddy

Accumulo per acqua di riscaldamento con stratificatore e scambiatore sanitario estraibile

300÷800 L

Innovativo accumulo per fonti alternative e produzione acqua sanitaria istantanea. Caddy è la sintesi dell'integrazione con il serpentino sanitario nella parte alta e il suo diffusore basso, per ottenere le migliori prestazioni con diverse fonti energetiche.

- Isolamento in poliuretano morbido da 100 mm.
- Integrazione solare al riscaldamento e all'acqua calda sanitaria
- Integrazione caldaia a condensazione.
- Integrazione eventuale pompa di calore.
- Integrazione eventuale caldaia a legna.
- Produzione acqua sanitaria istantanea.
- Stratificazione con camino idraulico.
- Serpentino in rame da 4 m^2
- Assoluta igiene.
- Lunga durata.



Caddy		300	500	800
Capacità totale	l	270	450	700
Spessore Isolamento	mm	100	100	100
Altezza totale con isolamento	mm	1625	1765	1780
Diametro con Isolamento	mm	700	850	990
Scambiatore inferiore	m^2	1,9	2,5	2,5
Contenuto acqua serpentino inferiore	l	11,4	14,9	14,2
Pot. assorbita	kW	45	60	63
Peso a vuoto	kg	130	150	220
Press. max esercizio risc.	bar	3	3	3
Temp max esercizio boiler	°C	95	95	95

Kit serpentino estraibile, completo di flangia forata, compriflangia e bulloneria, già incluso

		4
Superficie scambiatore	m^2	4,0
Contenuto acqua serpentino	l	2,8
Pot. assorbita	kW	80
Produzione acqua calda sanitaria	m^3/h	2,0
Perdite di carico	mbar	584
Coefficiente (DIN 4708)	NL	20

* Per gli accessori consultare la pagina dei Puffroller